

ABS SERIES

หมึกพิมพ์ ABS เป็นหมึกพิมพ์ที่พิมพ์บนชิ้นงานได้หลายชนิด ซึ่งเรซิน ประกอบด้วย พอลิสไตรีน, เอบีเอส และ เอเอส, หมึกพิมพ์ ABS พิมพ์งานได้ดีเรียบสม่ำเสมอไม่เป็นฟองอากาศ การใช้งานหมึกพิมพ์ ABS จะผสม หรือ ไม่ผสมน้ำมันผสมก็ได้ แต่ถ้าผสมจะต้องใช้น้ำมันผสม เฉพาะของหมึกพิมพ์ และหมึกพิมพ์จะผสมกับหมึกพิมพ์ประเภทอื่นไม่ได้

ชนิดของหมึกพิมพ์

เป็นหมึกพิมพ์ประเภท 1 ส่วน ระเหยแห้งในอากาศ

การใช้งาน

หมึกพิมพ์ ABS เหมาะสำหรับการพิมพ์บนวัสดุเคลือบผิว, พอลิสไตรีนที่มีสารฉีดพ่นบน วัสดุ, เอบีเอส และ เอเอส

ลักษณะการพิมพ์

พิมพ์แล้วผิวเรียบ และเงา

น้ำมันผสม

น้ำมันผสมชนิดมาตรฐาน: T-472

น้ำมันผสมชนิดแห้งช้า : T-971

น้ำมันทำความสะอาด

T-902

การพิมพ์

ใช้ผ้าสกรีนเทรอน หรือ ไนลอน ผ้าเบอร์ 200-300

(เนื้อที่ของหมึกพิมพ์ได้ประมาณ 27 ตารางเมตร ต่อ 1 กิโลกรัม บนผ้าเบอร์ 250)

การแห้งตัวของหมึกพิมพ์

ที่อุณหภูมิห้อง (25°C) 30 นาที หรือ ทำให้แห้งตัวเร็วด้วยเตาอบ

หมายเหตุ

หมึกพิมพ์ ABS อาจเกิดรอยแตก เมื่อพิมพ์ชั้นบนวัสดุที่มีการขึ้นรูปโดยการฉีด และหมึกพิมพ์ ABS จะไม่มีคุณสมบัติทนทานต่อแอลกอฮอล์